



## Smarte & solide rørbukkemaskiner u/ dorn



**INECO Basic (Ø5-50mm)**



**INECO QB50 (Ø5-50mm) Aut.**



**INECO Max (Ø5-76mm)**



**INECO QB76 (Ø5-76mm) Aut.**

Tekniske data		Basic	Max	QB50	QB76
	Runde rør	Ø 50x3 / 1.1/2"	Ø 76x3 / 2.1/2"	Ø 50x3 / 1.1/2"	Ø 76x3 / 2.1/2"
	Firkantrør	35x35x3	50x50x3	35x35x3	50x50x3
	Helmateriale	Ø 28	Ø 40	Ø 28	Ø 40
Mindste bukkeradius (mm)		10	10	10	10
Største bukkeradius (mm)		225	400	225	400
Største bukkevinkel		210°	210°	210°	210°
Bukkehastighed (sek./180°)		8	16	8	16
Antal programmer / trin		10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
Rør-klemning		manuel	manuel	automatisk	Automatisk
Effektforbrug (kW)		1,5	4	1,7	5,1
Strømforsyning		1x220 / 3x380 V	3x380 V	1x220 / 3x380 V	3x380 V
Maskindimensioner-fragt (mm)		850x510x1250	1170x560x1290	850x510x1250	1170x560x1290
Maskinvægt - netto/fragt (kg)		130 / 145	240 / 265	165 / 180	265 / 280

### **Basic**

“Enkel-og-lige-at-gå-til-rørbukker”. Robust og alsidig. Max Ø 50x3 mm el. 1.1/2”  
 Kan programmeres med 10 programmer hver med 10 bukkevinkler via betjeningspanelet.  
 Manuel tilspænding af modholdsform via hjul / håndsving.  
 Nemt flytbar maskine pga. de indbyggede hjul og håndtag.

### **QB50**

Automatisk, men uhyre enkel rørbukker. Robust og alsidig. Max Ø 76x3 mm el. 2.1/2”  
 Kan programmeres med 10 programmer hver med 10 bukkevinkler via betjeningspanelet.  
 Automatisk tilspænding af modholdsform via fodkontakt.  
 Nemt flytbar maskine pga. de indbyggede hjul og håndtag.

### **Max**

“Enkel-og-lige-at-gå-til-rørbukker”. Robust og alsidig. Max Ø 50x3 mm el. 1.1/2”  
 Kan programmeres med 10 programmer hver med 10 bukkevinkler via betjeningspanelet.  
 Manuel tilspænding af modholdsform via hjul / håndsving.  
 Nemt flytbar maskine pga. de indbyggede hjul og håndtag.

### **QB76**

Automatisk, men uhyre enkel rørbukker. Robust og alsidig. Max Ø 76x3 mm el. 2.1/2”  
 Kan programmeres med 10 programmer hver med 10 bukkevinkler via betjeningspanelet.  
 Automatisk tilspænding af modholdsform via fodkontakt.  
 Nemt flytbar maskine pga. de indbyggede hjul og håndtag.

